

YATAK YAYI TELLERİ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Tel Çapı	Tel Çapı Toleransı	Çekme Mukavemeti Mpa (N/mm ²)		Torsiyon (Burma)	Kangal Ağırlığı (Kg)	
		Min	Max		Min. (Adet)	Min
1,10	0,020	1680	1920	25	100	500
1,20		1660	1900			
1,30		1640	1890			
1,35		1620	1860			
1,40		1620	1860			
1,50		1600	1840			
1,60	0,025	1660	2000	22	100	600
1,70		1640	2000		100	
1,80		1650	2000		100	
1,90		1640	2000			
2,00		1620	1900			
2,10		1600	1900			
2,20		1600	1900			
2,30		1580	1850			
2,38		1560	1850			
2,40		1540	1850			
2,45	1520	1850				
2,80	0,030	1400	1600	16	100	900
3,00		1400	1600			
3,10		1380	1580			
3,40		1350	1560			
3,50		1350	1560			
3,90		1320	1520			
4,00	0,035	1320	1520	12	100	900
4,20		1310	1500			
4,50		1290	1490			
4,75		1270	1470			
4,88		1260	1450			

* Yatak yayı tellerimiz TS 2500-1 EN 10270-1 standardına uygun olarak üretilmektedir.

Daha fazla bilgi için
bizimle temasa geçebilirsiniz.

info@novasunger.com

Her hakkı saklıdır. 2014 Nova Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş

