

ENDÜSTRİYEL TEL FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

		A (SL) KALİTE		B (SM) KALİTE				
Tel Çapı	Tel Çapı Toleransı	Çekme Mukavemeti Mpa (N/mm ²)		Çekme Mukavemeti Mpa (N/mm ²)		Torsiyon (Burma)	Kangal Ağırlığı (Kg)	
(mm)	(mm ±)	Min	Max	Min	Max	Min. (Adet)	Min	Max
1,00	0,015	1720	1970	1980	2220	25	100	500
1,05	0,020	1710	1950	1960	2200			
1,10	0,020	1690	1940	1950	2190			
1,20	0,020	1670	1910	1920	2160			
1,25	0,020	1660	1900	1910	2140			
1,30	0,020	1640	1890	1900	2130			
1,40	0,020	1600	1860	1870	2100			
1,50	0,020	1600	1840	1850	2080	22	100	600
1,60	0,020	1590	1820	1830	2050			
1,70	0,020	1570	1800	1810	2030			
1,80	0,025	1550	1780	1790	2010			
1,90	0,025	1540	1760	1770	1990			
2,00	0,025	1520	1750	1760	1970			
2,10	0,025	1510	1730	1740	1960			
2,25	0,025	1490	1710	1720	1930			

* Endüstriyel A ve B Kalite Teller TS 2500-1 EN 10270-1 standardına uygun olarak üretilmektedir.

Daha fazla bilgi için
bizimle temasa geçebilirsiniz.

info@novasunger.com

Her hakkı saklıdır. 2014 Nova Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş

