

## OTOMOTİV

	DANSİTE YOGUNLUK KG/m <sup>3</sup>	SERTLİK % 25	SERTLİK % 40	SERTLİK % 65	CLD %40 Kpa	KOPMA UZAMASI %	YIRTILMA MUKAVEMETİ Newton/cm	KOPMA MUKAVEMETİ N/cm	ELASTİKİYET	KALICI DEFORMASYON %ISO 1856 %50	GÖZ SAYISI (ad/inç)	YANMA HIZI cm/dk
ÜRÜNLER		± %15	± %15	± %15		± 50		± 0,02	± 5	% Max.	± 5	
NOVA 26 D ALEV LAMİNASYON SÜNGERİ	26+-1	120	160	290	4,17	230	≥5,0	0,19	35	10	40	***
NOVA 26 D FR-1 GRI SÜNGER	26+-1	140	180	330	4,75	170	≥4,0	0,12	40	10	45	FR-1
NOVA 30 D ALEV LAMİNASYON SÜNGERİ	30+-1	90	130	200	3,40	150	≥3,5	0,10	40	8	40	***

Daha fazla bilgi için  
bizimle temasa geçebilirsiniz.

info@novasunger.com

Her hakkı saklıdır. 2014 Nova Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş



Bize yazın!  
Lütfen isteklerinizi bildirin.